

# Laserliner®

## SmartVision-Laser set



Rev.0317



### Groene kruislijnlaser met universele klemhouder

#### SmartVision-Laser


- **Groene lasertechnologie**
- Extreem fel groen laserkruis vooraan in **DLD-uitvoering zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit**, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar lijnbeeld.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik

#### FlexClamp Plus

- **Eenvoudig af te stellen klemhouder** voor het optimale gebruik van kruislijnlasers bij binnentimmerwerk
- **Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade** aan oppervlakken
- **Eenvoudig verstellen** van hoogte en positie van het meettoestel
- Geschikt voor lasermeettoestellen met 1/4"-schroefdraad

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>ZELFNIVELLEERBEREIK</b> ± 5°
<b>NAUWKEURIGHEID</b> ± 0,5 mm / m
<b>NIVELLERING</b> automatisch
<b>WERKBEREIK</b> (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 20 m
<b>LASERGOLFLENGTE</b> 510 nm
<b>LASERKLASSE</b> 2 / < 1 mW
<b>STROOMVOORZIEJING</b> 2 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)
<b>GEBRUIKSDUUR</b> 6 uur (alkalibatterijen)
<b>WERKTEMPERATUUR</b> 0°C ... +40°C
<b>OPSLAGTEMPERATUUR</b> -10°C ... +70°C
<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) 60 x 90 x 77 mm (SmartVision-Laser)
<b>GEWICHT</b> (complete set) 760 g



Automatic Level



Pendelvergrendeling voor een veilig transport



Eenvoudige en veelzijdige verstelling



FlexClamp Plus met standvoet



#### SmartVision-Laser set

inclusief SmartVision-Laser  
+ FlexClamp Plus  
+ batterijen

**Verpakkingsafmetingen** (B x H x D)  
175 x 295 x 90 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SmartVision-Laser set	081.336A	4 021563 698967	4

