




# 16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Documentversie: 19 mrt. 2023



## Omschrijving

Deze premium synthetische automatische transmissieolie is o.a. speciaal ontwikkeld voor alle Audi- VW-, Porsche-, Volvo-, Toyota-, Lexus- en Saab-modellen die zijn uitgerust met een Aisin Warner- automatische transmissie.

## Volgens de specificaties van

Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3314 / JWS 3317  
BMW ETL-7045E / ETL-8072B  
Fiat 9.55550-AV1  
Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B  
Honda ATF Z1  
Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV  
KIA SP-III / SP-IV  
Mitsubishi Diamond SP-II / Diamond SP-III  
Nissan Matic D / Matic J / Matic K  
Opel/GM 1940 773  
Saab JWS 3309  
Suzuki JWS 3309  
Toyota T / T-III / T-IV  
VW G 055 025  
Volvo 1161540

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001HFM	1 L	6	450
16004HFM	4 L	4	112
16020HFM	20 L	1	30
16060HFM	60 L	1	12
16205HFM	205 L	1	2
16999HFM	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.849	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	35.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	212	
Brookfield Viscosity bij -40°C	12000	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.