

1 Description générale

Protégez vos murs et plafonds des fissures avec la toile de verre ultra-résistants, étanches et peignables. Donnez un nouveau look à vos murs avec des structures classiques, élégantes, discrètes ou plus importantes. Solution efficace pour les projets de rénovation. Prolonge la durée de vie de vos murs et plafonds.

Ce voile de verre peignable renforce et transforme un mur d'intérieur en un mur magnétique au final lisse et esthétique.

Nos aimants disponibles :

- Aimants puissants (n° art. : MAGNPO – 4 pcs)
- Aimants coniques (n° art. : MAGN – 5 pcs)

2 Propriétés

- Magnétique
- Facile à repeindre
- Respectueux de l'environnement

3 Application

Ne pas appliquer le voile à moins de +8 °C pour la température de l'air et du mur. Ne jamais utiliser les voiles portant des numéros de série différents sur une même surface (ceux-ci figurent sur l'extérieur du carton d'emballage). Hauteur du mur / longueur du plafond + 5 à 10 cm = longueur des lés. Araser proprement.

Consommation en colle latex Voir instructions sur l'emballage du fabricant	180 - 250 g/m ² (approximatif)
Consommation en peinture acrylique Voir instructions sur l'emballage du fabricant	270 – 310 g/m ² (approximatif)
Consommation Whiteboard finish	Voir instructions sur l'emballage du fabricant

4 Contrôle qualité

Défaut repéré par une sonnette	Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m Il peut y avoir un join dans la longueur du rouleau. Ceci sera considéré comme une faute marquée.
Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux sur toute la ligne de production afin d'assurer la conformité des données. Des différences entre les tolérances sont possible.	



5 Caractéristiques techniques

Largeur (valeur individuelle)	95 cm (+/- 1%)
Longueur du rouleau (valeur individuelle)	16 m (+/- 1%)
Composition	100% fibres de verre enduite magnétique
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	950 g/m ²
Certificat Oekotex selon le Standard 100	Le produit est en Classe III
Émission VOC	Classe A+ (émission très peu élevée de polluant nocifs)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclass C-s 1,d 0
Sens d'enroulement	Face à peindre à l'extérieur du rouleau 

6 Stockage & conservation

Conserver les rouleaux (ouverts ou non) dans un lieu sec, propre et à l'abri du gel, avec une humidité relative comprise entre 35% et 65%. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine, il est recommandé de ne pas le sortir de son emballage. Après utilisation, réemballez le rouleau déjà ouvert dans un film plastique et conservez-le bien fermé.

7 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

