



Prêt à l'emploi . Consolidant

ANTI-SALPÊTRE MURS CLOISONS

Algisur



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 2 à 6 m² par couche
(selon la porosité du support)

Conditionnement 1 L, 5 L, 30 L

Pour quels types d'application ?

Algisur élimine le salpêtre en surface à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés

Traite les dégradations dues à l'humidité à la surface des murs.

Raffermit le support et élimine les bactéries restant dans les parois.

Particulièrement recommandé avant de peindre, enduire, poser du papier peint sur des murs anciens ou couverts de salpêtre.

Supports

Tous types de murs : briques, plâtres, pierres, ciment, béton, enduit, etc.

NB : Ne pas appliquer par temps de pluie. Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau..



MODE D'EMPLOI

1. Eliminer par brossage toutes les parties friables et non adhérentes.
2. Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur jusqu'à saturation du support en débordant largement des zones à traiter.
3. Lorsque le support est sec, généralement au bout de 2 à 3 heures, appliquer une seconde couche.
4. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C

Produits associés

Protection

Imperméabilisant

Algifuge
Algifuge A spécial pierres calcaires et fibres-ciment

Recommandations

Avant de traiter la surface des murs, nous vous conseillons de les assécher en bloquant les remontées capillaires d'humidité à leur base avec **Algisur B-S**.

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.