



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur minérale universelle a été spécialement développée pour les moteurs à essence et diesel normalement chargés de voitures. Cette huile moteur convient également pour les moteurs diesel turbo.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4 / E2
API CG-4 / SL
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Volvo VDS

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	12
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	15W-40	
Density à 15 °Celsius	0.887	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	107	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14	mm ² /s
Viscosity Index	132	
Dynamic Viscosity à -20 °Celsius	6850	mPa.s
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.