



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD PTFE Oil

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex PTFE Oil is een zeer hoogwaardige op PTFE gebaseerde smeerolie die zeer universeel is in gebruik en toepasbaar is onder de meest extreme omstandigheden. Zettex PTFE Oil heeft een perfecte hechting op vrijwel iedere ondergrond.

Materiaal

PTFE olie.

Voordelen

- Gebruiksklaar.
- Vuil - en roest oplossend.
- Bestand tegen zeer koude en zeer warme temperaturen.
- Smerende werking tot 250°C.
- Sterke hechting op alle ondergronden.

Toepassingen

Voor het langdurig smeren van alle bewegende of scharnierende ondergronden. Voor het smeren van kettingen die blootgesteld worden aan extreme omstandigheden. Als smering in draaibanken. Als universeel smeermiddel op roestige ondergronden.

Verwerking

Schud de spuitbus goed voor gebruik en breng de spray gelijkmatig aan op het oppervlak met een afstand van 15-30 centimeter. Maak het oppervlak schoon met een droge doek.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant, wit.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Toestandsverandering/kookpunt°C	ca. 280 graden
Dichtheid g/ml (20°C)	0,85gram/cm ³ DIN 51757

Viscositeit mPas (20°C)	100cst
PH waarde onverdund (20°C)	12,5 DIN 19261
PH waarde (20°C)	11,6
Vlampunt (°C)	160 DIN 51755
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	220 DIN 51794
Wateroplosbaarheid (20°C)	Onoplosbaar