

Productinformatie

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Waterpomptang extra-slanke

DIN ISO 8976



- Ideaal voor service en onderhoud, reparatie van apparaten, automotiv en industrie
- Lange, spitse bekken
- Bijzonder goede toegang tot het werkstuk dankzij de slanke bouwvorm in het hele kop- en scharnierbereik
- Vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk
- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Artikel-nr.	87 51 250
EAN	4003773061267
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	328 g
Afmetingen	250 x 43 x 16 mm
Norm	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Instelposities	19
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 1 1/4
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	34 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 32 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Optimale toegang tot het werkstuk. Ideaal voor service en onderhoud, reparatie van apparaten, automotiv en industrie

