



33000C Hydraulic Oil HLP 10

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile hydraulique HLP 10 a été spécialement développée pour les systèmes hydrauliques fortement chargés et pour les installations fixes qui doivent fonctionner sous haute pression et dans d'importantes plages de températures. Cette huile convient particulièrement pour la lubrification de circulation (à l'exception des turbines), pour les pompes à vide et la lubrification générale de machines.

Selon les spécifications de

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
33020C	20 L	1	30
33060C	60 L	1	12
33205C	205 L	1	2
33999C	1000 L	1	-
P33000C	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	ISO VG 10	
Density	0.843	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	10.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	2.7	mm ² /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	154	°C
Pourpoint	-33	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.