

Flammiband ist ein einseitig selbstklebendes, asbestfreies Hochtemperatur-Glasfaserband. Aufgrund der hervorragenden Biolöslichkeit sind die verwendeten Glasfasern als nicht krebserzeugend eingestuft. Aus diesem Grund entfällt jede Gefahrstoff-Klassifizierung.

Klebstoff	:	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebstoffzwischen Träger	:	Nonwoven-Vlies
Abdeckmaterial	:	PE-Silikonfolie
Glasfaserdaten (ohne Haftklebstoff)	:	EN 1094-1
Farbe	:	weiß
Raumgewicht (Dichte)	:	150 kg/m ³
Faserdurchmesser	:	Ø 3,2 µm
Zugfestigkeit	:	> 350 kPa
Klassifizierungstemperatur (max. Betriebstemperatur)	:	1200 °C
Schmelzpunkt	:	> 1330 °C
Wärmeleitfähigkeit	:	0,06 W/mK bei 200°C Durchschnittstemperatur 0,10 W/mK bei 400°C Durchschnittstemperatur 0,15 W/mK bei 600°C Durchschnittstemperatur 0,22 Wm/K bei 800°C Durchschnittstemperatur

Onze informatieverstrekking in dit gegevensblad berust op de resultaten in praktijk en op de bij ons uitgevoerde proeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen als resultaat van deze informatie. Bij de grote verscheidenheid die er is aan materialen hebben wij geen invloed op de materialen zelf noch op hun verwerking. Voor onze informatieverstrekking over materialen alsook voor de informatieverstrekking door ons technische adviesteam zijn wij daarom niet verantwoordelijk. Wij raden in ieder geval het uitvoeren van eigen proeven aan.

Opgemaakt en vrijgegeven: 19-03-2002, QL