

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 2-01-2023
TSFK : 19/1516081-1516086
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® Grondverf snelgrond

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Opgesteld door: D.B. | Bekrachtigd door: G.J.L. |
|----------------------|--------------------------|

Het product: De Kelfort® grondverf snelgrond is ter bescherming van houtwerk, zowel voor binnen als buiten. Kan al na 5 uur kan worden overgeschilderd.

De toepassing: Geschikt voor hout, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

Eigenschappen:

- Sneldrogend
- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. Binnen 1 of 2, buiten 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

Verbruik: Ca. 16 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Systeem-opbouw

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met een geschikte roestwerende Kelfort menie, daarna Kelfort Snelgrond.

Pleisterwerk: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 2-01-2023
TSFK : 19/1516081-1516086
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® Grondverf snelgrond

Leveringsvorm:

| <u>Artikelnummer</u> | <u>Inhoud</u> | <u>EAN code</u> | <u>Kleur</u> | <u>Inhoud verpakking</u> |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 1516081 | 750ML | 8714678178535 | Wit | Stuks |
| 1516082 | 2500ML | 8714678178542 | Wit | Stuks |
| 1516083 | 750ML | 8714678178559 | Grijs | Stuks |
| 1516084 | 2500ML | 8714678178566 | Grijs | Stuks |
| 1516085 | 750ML | 8714678178269 | Zwart | Stuks |
| 1516086 | 2500ML | 8714678178276 | zwart | Stuks |

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Inhoud doos: 4 stuks.

Technische gegevens:

Dichtheid (s.g): Ca. 1,65 g/ml.
Viscositeit: ICI Rotothinner 7 Poise @ +20°C.
Maalfijnheid: 6 Volgens Hegman
Aanbevolen laagdikte: 35 Micron (droog)
Glansgraad: Mat.
Vlampunt: Ca. 39°C
Droogtijd: Bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
Stofdroog: Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar: Na ca. 5 uur.

Applicatiegegevens:

Kwast/roller: Kwasten en rollers geschikt voor terpetine dragende verven.
Verdunning: Niet verdunnen.
Verwerkingsaanwijzing: Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen.
Reinigen gereedschap: Terpentine of kwastreiniger.

Houdbaarheid:

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 2-01-2023
TSFK : 19/1516081-1516086
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® Grondverf snelgrond

- Prestaties:** Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat. Kan dezelfde dag nog overgeschilderd worden.
- Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en + 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop bewaren.
- Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
- Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)