



33000C Hydraulic Oil HLP 10

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze hydraulische olie HLP 10 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen en voor vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Ook is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering.

Volgens de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
33020C	20 L	1	30
33060C	60 L	1	12
33205C	205 L	1	2
33999C	1000 L	1	-
P33000C	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 10	
Density	0.843	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	10.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	2.7	mm ² /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	154	°C
Pourpoint	-33	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.