



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Superlube Hexaflon

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Superlube Hexaflon is een spray ontworpen om een droge film, lage wrijving oppervlak, effectief over een breed bedrijfstemperatuurbereik af te zetten. De Superlube is bestand tegen temperaturen tussen -40°C en 250°C.

Materiaal

Smeermiddel.

Voordelen

- Extreem snelle droging.
- Uitstekende chemische weerstand.
- Uitzonderlijke thermische stabiliteit.
- Niet-vettende droge film trekt geen vuil en gruis in de lucht aan.
- Lage wrijvingscoëfficiënt.

Toepassingen

Zettex Superlube Hexaflon is geschikt voor alle ondergronden, inclusief hout, metalen, rubbers en kunststoffen, en is vooral nuttig bij de montage/demontage van voorbehandelde onderdelen. Gebruik het niet op oppervlakken waar het aanbrengen van een gladde film gevaar voor de gezondheid kan opleveren.

Verwerking

Bus goed schudden voor gebruik. Rechtop houden en van een afstand van 15 tot 30 cm spuiten. Vermijd overspray, vooral op vloeren.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Uiterlijk	Een ondoorzichtige, niet-homogene melkachtige vloeistof
pH	Niet van toepassing

Soortelijk gewicht	0,700 +/- 0,15 bij 20 graden
Ontvlambaarheid, zoals geleverd	Zeer licht ontvlambaar, vlampunt lager dan -20
Samenstellingsgegevens	Een dispersie van PTFE in isopropanol, en
Niet-Volatiele % m/m	nafta [aardolie], met waterstof behandeld, licht, in een
Gebruikstemperatuur (Continu)	butaan/isobutaan/propaan drijfgas.
Actief gehalte % m/m, zoals geleverd	0,1-5,0
Consistentie	Tot 250°C
Gebruikstemperatuur (intermitterend)	40-50