



30000 Hydraulic Oil HVI 46

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile hydraulique HVI 46 a été spécialement développée pour les systèmes hydrauliques fortement chargés d'engins de terrassement et d'installations fixes qui doivent fonctionner sous haute pression et dans d'importantes plages de température. Cette huile convient particulièrement pour la lubrification de circulation (à l'exception des turbines), pour les pompes à vide et la lubrification générale de machines. Important : Cette huile ne peut pas être utilisée dans des systèmes contenant des pièces argentées.

Selon les spécifications de

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-70
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
30001	1 L	6	450
30005	5 L	4	112
30020	20 L	1	30
30060	60 L	1	12
30205	205 L	1	2
30999	1000 L	1	-
P30000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	ISO VG 46	
Density à 15 °Celsius	0.875	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	46	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.