Informations Techniques

13-02-2017

ARTICLE : PP 0600 - PP 0606
PRODUIT : Chalkspray marquage temporaire PRO-Paint

Description

Le Chalkspray marquage temporaire PRO-Paint est une peinture de marquage temporaire extrêmement visible à base de chaux. Respectant l'environnement, elle ne porte préjudice à aucune plante ou organisme similaire. Ainsi, cette peinture est parfaite pour le marquage temporaire lors d'expositions, d'évènements sportifs, pour les fêtes foraines, en cas d'urgence, etc. Grâce aux substances sans danger pour l'environnement qui la composent, cette peinture est tout à fait adaptée à l'horticulture et à l'agriculture. Capuchon de sécurité compris. Durée de vie de plusieurs jours à plusieurs semaines, selon l'épaisseur de la couche, le support, l'occurrence des intempéries et l'usure. Excellent pouvoir couvrant. Adapté aux applications sur les supports tels que le métal, le béton, l'asphalte, la pierre, le bois, la maçonnerie, l'herbe, etc.

Applications

Évènements sportifs	Expositions
Terrains (sportifs)	Terrains de golf

Tout évènement temporaire ou évènement pour lequel la peinture doit/devrait être visible de façon temporaire.

Références du produit

À base de chaux	Protège l'environnement, sans danger pour la santé humaine
Séchage rapide	valve 180° (peut être utilisé à l'envers)
Fluorescent	Capuchon de sécurité
Excellent pouvoir couvrant	

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	500 ML
Base	:	Chaux / Craie
Couleur	:	Orange lumineux, bleu lumineux, rose lumineux, rouge lumineux, jaune lumineux, vert lumineux et blanc
Contenu COV	:	Approximativement 58 m/m %
Contenus solides	:	Approximativement 42 m/m %
Résistance à la chaleur	:	Jusqu' à 50°C
Utilisation	:	1 à 2 m^2 par 500ml, en fonction du support et de la méthode d'application
Temps de séchage	:	Sec après environ 10 - 20 minutes (En fonction de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
Stockage / Durée de conservation	:	Au moins 4 ans, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	:	Ne pas utiliser à des températures inférieures à -20°C. Ne pas appliquer en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe aérosol à une source de chaleur.

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les directives données sur l'emballage et suivez-les.

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Recouvrir les zones alentours si nécessaire. L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et pulvériser sur un échantillon. La bombe doit être à 25 à 30 centimètres de la surface à traiter. Agiter de temps en temps pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser cette bombe aérosol à l'envers; Après utilisation, nettoyer la valve (tourner l'aérosol à l'envers et appuyer sur l'embout pendant environ 5 secondes).

Technima Mark your difference
Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A | 5231 DC 's-Hertogenbosch | The Netherlands
T +31 73 631 43 45 | E benelux@technima.com | I www.technimabenelux.com

L'efficacité de nos produits est basée sur le développement des matières premières de nos fournisseurs et sur notre expérience. Malgré cela nous ne pouvons pas être responsable des réalisations faites par nos produits, puisque le résultat final est déterminé par l'état des supports et par d'autres facteurs, en dehors de notre contrôle. Par le biais de cette édition, les fiches informatives techniques parues précédemment ne sont plus valables.