



BOSTIK ROLL 25/50/85

BANDE ADHÉSIVE ARMÉE

AVANTAGES

- fixation immédiate et durable
- ultrarésistant
- pose rapide, facile et propre
- mise en service immédiate
- n'altère pas le pvc
- haute résistance température (-40 °C + 120 °C)
- convient pour sol chauffant et PRE
- sans solvants, sans phtalates
- ininflammable

PRODUIT

Bostik Roll est une bande adhésive armée pour la pose de plinthes, plinthes remontées et accessoires.

APPLICATION

Bandes adhésives armées destinées à la pose de tous types de plinthes, remontées en plinthes des sols souples (PVC, lino, caoutchouc), profilés et formes d'appui, plinthes textiles (moquettes, aiguilletés), plinthes rigides et goulottes PVC, chemins de câbles, plinthes bois, plaques de protection murales (hôpitaux, établissements de santé), divers accessoires. Sol et mur. Multisupports. Alternative pratique et efficace aux colles néoprènes solvantées.

MISE EN OEUVRE

Supports admissibles:

- Bétons surfacés à parement soigné
- Chapes base ciment
- Chapes anhydrites*
- Ragréages de sol
- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3*
- Métal et supports non absorbants
- Convient sur sols chauffants et PRE
- Supports base plâtre*: plaques de plâtres cartonnées, carreaux de plâtre, enduits muraux

* Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire Bostik.

Préparation des supports:

- Ils doivent être résistants, sains, secs en permanence, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras.
- Utiliser entre +10°C et +30°C et à une HR de max 70%.
- Protéger les rouleaux de la poussière et de l'humidité.

Mise en oeuvre: Dérouler et afficher la bande adhésive au



fur et à mesure de l'avancement sur le support. Maroufler avec soin sur le papier de protection afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air et d'assurer l'adhésion en tous points. Oter le papier de protection et afficher le revêtement sur la bande adhésive puis maroufler.

Remarque: humidifier les ciseaux ou couteaux facilite la découpe des rouleaux.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Ne pas gerber plus d'une palette sur l'autre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikds.thewerco.com.

Couleur	Conditionnement	Code
Translucide	8 rouleaux de 50 m – épais. 25 mm	30607844
Translucide	5 rouleaux de 50 m – épais. 50 mm	30607845
Translucide	3 rouleaux de 50 m – épais. 85 mm	30607846

Caractéristiques techniques	
Type	pré-enduction à base de résines synthétiques sur grille armée (dessus/dessous)
Temps de gommage	0 min
Temps ouvert	recouvrir au fur et à mesure de l'avancement
Ouverture au trafic piétonnier	immédiate
Prise définitive	12 h
Température d'utilisation	+ 5°C à + 30°C
Résiste aux écarts de températures	de - 40°C à + 120°C

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

