

1 Description

Perfect Protection Evapo est muni d'une couche supérieure imperméable et d'un dessous autocollant, conçu pour les sols durs et lisses comme le stratifié, PVC, carrelages, sols et escaliers en plastique. Idéal pour les travaux de peinture et plâtre, pour les rénovations et déménagements. Le feutre respirant laisse passer 70 grammes par m², par 24 heures.

2 Champ d'application

Spécialement développé pour les sols fraîchement posés et traités, pour les carreaux en céramique et les sols en bois, convient aux sols et escaliers.

3 Caractéristiques

- Respirant (70g / m² / 24h)
- Imperméable
- Antidérapant
- Autocollant
- Absorbant les chocs
- Résistant aux chocs
- Résistant aux déchirures

4 Application

- Poser les bandes en les chevauchant de 10 cm environ en pressant bien
- Tester en premier la capacité du produit
- Eteindre le chauffage au sol au préalable

5 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

6 Caractéristiques techniques

Composition		
Partie supérieure	Membrane multicouche	
Support	Polyester	
Colle	Dispersion acrylique	
Couleur	Blanc / Bleu	
Grammage	160 g/m ²	
Résistance	25 µm	

