

PF512 - Beton bekistingstape

Omschrijving	Vynylfilm welke voorzien is van een zeer dikke en zachte rubberkleeflaag.
Product-eigenschappen	Hecht op vette en andere moeilijke ondergronden. Bestand tegen water, oliën, vetten, corrosieve chemicaliën en zuren. Zeer smeulige kleeflaag.
Toepassings-voorbeelden	Afplakken naden van betonbekisting.
Opslag en veroudering	De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloedt zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te geschieden, bij een temperatuur van 21°C (70°F) en een relatieve vochtigheid van 50%, en uit het directe zonlicht.
Aanbrengtips	Voor de optimale hechting adviseren wij om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape.

TECHNISCHE GEGEVENS

Drager	zacht / soepel PVC	
Kleeflaag	Rubber synthetisch	
Kleur	Geel	
Schutlaag	Geen	
Dikte Totaal	0,158 mm	6,22 Mils
Pelkleefkracht op roestvast staal	3 N/25mm	0,685 Lbs/inch
Treksterkte lengterichting	72 N/25mm	16,4 Lbs/inch
Verlenging in lengterichting	200 %	
servicetemperatuur	Tussen -20 en 50 °C	Tussen -4 en 122 °F
Aanbrengtemperatuur	Minimum 15 °C	Minimum 59 °F

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is 'zoals deze is' en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie.

Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen.

De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.

Stokvis Tapes Nederland B.V.
Van Hennaertweg 10
2952 CA Alblasterdam
tel +31 (0)78 699 21 00
fax +31 (0)78 699 21 99
www.stokvistapes.nl
info@stokvistapes.nl