



LUC DE VOS

AFBOUWSPECIALITEITEN
FINITION D'INTÉRIEUR

CORNER BEAD

2,45 M – 2,75 M – 3,05 M

- Beschrijving :** Hoekbeschermingsprofiel voor toepassing op gipskartonplaten.
Beide vleugels gevormd door procédé van gerekt metaal.
- Toepassing :** Droogbouw – gipskartonplaten binnenhuis
- Pleisterdikte :** Het profiel is geprofileerd voor een minimale pleisterdikte van 1 mm.
- Plaatsing :** Het profiel wordt mechanisch bevestigd (clinch on, nieten, -) op de gipskartonplaat waarna het wordt afgewerkt met de in de handel verkrijgbare voeg- en afwerkingsmaterialen.
Steeds nagaan bij de fabrikant of de gebruikte pleisters en de kwaliteit van de profielen elkaar kunnen verdragen.
- Materiaal :** Geprofileerd uit versneden bandstaal met kwaliteit : Aluzink (AZ 150)
Volgens EN 10215 of Sendzimir verzinkt (Z 275) volgens EN 10142/147
- Afmetingen :** Standaard fabricageafmeting 2.45 – 2.75 – 3.05 M.
Andere afmetingen op aanvraag gekoppeld aan min. afname.
- Verpakking :** Dozen van 60 lengtes.
- Illustratie :**

