

Technische data



SpeedyMask[®] Indoor | UV Gold | Folie

Specificatie Tape					
Drager	Japans rijstpapier (Washpaper)				
Belijming	Soventbased acrylaat				
Dikte totaal	90	μ (micron)			
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	3,75	N/25 mm		
Treksterkte	Lengte	75	N/25 mm		
Rek	Lengte	5	%		
Temperatuur					
Service	-10	°C	t/m	120	°C
Applicatie	10	°C			
Bestendig	125	°C	60	Min.	Min.
Bijzonderheden					
Schoon verwijderbaar	Ja	Max. 6 maanden			
UV bestendig	Ja				

Specificatie Folie		
Type	HDPE (statisch geladen met drupvertraging)	
Kleur	Transparant (melk wit)	
Dikte	8	μ (micron)

Verschijningsvormen		
Afmeting & kleur	2700mm x 20m	Andere afmetingen op aanvraag.
In overeenstemming met RoHS	Ja	
Tolerantie	5% op alle waarden	

Verwerking Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.
Opslag In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.
Disclaimer De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.