



05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur « Low SAPS » totalement synthétique est développée pour les moteurs à essence et diesel équipés d'un système de post-traitement des gaz d'échappement. Convient particulièrement pour les intervalles de vidange allongés où il est tenu compte de l'utilisation de biocomposants dans le carburant. L'excellente viscosité à basse température combinée à la technologie de démarrage et d'arrêt assurent une économie de carburant de 4,2 % par rapport à l'huile de référence 5W-40. Cette huile moteur est obligatoirement prescrite pour les moteurs PSA Euro VI Blue HDi DW10F.

Selon les spécifications de

ACEA C2
PSA B71 2312

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001PC	1 L	6	450
05005PC	5 L	4	112
05020PC	20 L	1	30
05060PC	60 L	1	12
05205PC	205 L	1	2
05999PC	1000 L	1	-
P05000PC	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	0W-30	
Density à 15 °Celsius	0.842	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	52	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9.6	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Dynamic Viscosity à -35 °Celsius	5850	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-48	°C
Total Base Number	6.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.56	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.