

ARTICLE : PT 0012

PRODUIT : Décapant PRO-Tech

Description

Décapant PRO-Tech est un décapant hautement professionnel et d'une grande efficacité à action rapide et sans chlorure de méthylène. Adapté à une utilisation sur pratiquement toutes les surfaces et il permet l'élimination de peinture à l'alkyde, à la peinture aqueuse, aux enduits époxy ou polyuréthane à 1 ou 2 composants, etc.

Applications

Peinture à l'alkyde	Bitume
Peinture aqueuse	Enduits
Enduit à 1 et 2 composants	Adhésifs
Graffiti	Bois, minéraux et métaux

Références du produit

Sans chlorure de méthylène !	Biodégradable
Action rapide	Actif sur tous types de peinture
Ne contient pas d'acide, ni d'alcali, de NMP, de chlorure de méthylène, biocides et conservateurs	
Embout plat pour une application homogène	

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	500ML
Base	:	Mélange de solvants et de cire de paraffine
Propulseur	:	DME
COV-- CH%	:	100%
COV-EU g/l	:	794 g/l
Densité relative (g/ml 20°C)	:	0,794
Pression de la vapeur à 20°C	:	3.3 - 3.9 bar
Débit de pulvérisation	:	2.5 g/sec
Valeur du pH	:	Approximativement 8
Utilisation / dosage	:	2-3 m ² /kg, selon l'objet, la méthode de procédé choisie et le niveau de saleté
Stockage / Durée de conservation	:	Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	:	Ne pas utiliser en dessous de 5°C. La surface ne doit pas présenter de zone gelée. À basse température l'effet est retardé

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur l'emballage et suivez-les.

Protéger les zones adjacentes en les recouvrant. L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'utilisation doit être entre 5°C et 25°C. Appliquer le produit en couche suffisante sur la surface à traiter. Laisser le produit agir pendant au moins 15 minutes. Ajuster le temps d'action pour les enduits à 2-composants. Brosser ou nettoyer au pulvérisateur avec de l'eau (chaude) en utilisant une pression appropriée. Éliminer les résidus de peinture dissoute avec un grattoir ou une spatule. Si nécessaire, répéter le traitement. Rincer à l'eau. À considérer comme un déchet industriel, à remettre lorsqu'il est complètement sec et vide et dans le cas inverse, se référer aux lois de protection de l'environnement en vigueur dans votre pays.