



52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Synthetic

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moto à 4 temps semi-synthétique SAE 20W-50 a été développée pour les moteurs à 4 temps refroidis par air et par eau des motos. Cette huile moto spéciale doit être utilisée toute l'année. Cette huile moto convient pour le graissage des boîtes de vitesses et des embrayages immergés dans l'huile.

Selon les spécifications de

API SL
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	12
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-
P52000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	20W-50	
Density à 15 °Celsius	0.883	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	146.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	17.4	mm ² /s
Viscosity Index	130	
Dynamic Viscosity à -15 °Celsius	6800	mPa.s
Flashpoint COC	262	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.94	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.