



Spuitslijm.

Algemene productinformatie

- Aerosol op basis van SBR-rubber
- Bevat wereldwijd toegestane HCF-K ozonveilig drijfgas
- Contactlijm met hoge aanvangshechting

Technische productinformatie

Verwerkingstemperatuur: Tussen 16 °C en 25 °C

Open tijd: 15 minuten (20 °)

Beperving: Niet geschikt bij PVC, Polyethyleen en Polypropyleen

Verwerking: Binnen en buiten

Basis: Oplosmiddelhoudend

Toepassingen

- Uitstekende hechting op papier, karton, spaanplaat, kurk, leder, textiel, hard en zacht isolatieschuim, rubber, en vele synthetische materialen
- Kleine verlijmingen in autobekleding, modelbouw, decoratie en hobby-knutselen

Gebruiksaanwijzing

Verspuiten kan met verschillende typen spuitmonden/nozzels. Van grof naar fijn.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.



Verpakkingseenheid

Art.nr.	Verp.
716010	1 x 500 ml

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
4-11-2022.