



STICK WITH US



TECHNISCH DATABLAD

Spraybond X10 Universal Aerosol

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Spraybond X10 is een sneldrogende universele verspuitbare lijm voor de meeste in de bouw en industrie voorkomende materialen.

Materiaal

SBR Rubber.

Voordelen

- Sneldrogend.
- Extreem krachtig.
- Hoog vaste stofgehalte.
- Universeel toepasbaar.
- Kant en klaar.
- DCM-vrij.

Toepassingen

Voor het verlijmen van alle soorten tapijt, schuim, ondertapijt, isolatie, stoffen, MDF en allerlei soorten vilt.

Verwerking

De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 2-4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijm lagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificatie
Verwerkingstemperatuur	+5 to +40 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 to +55°C
Verbruik	70-80 gram/m ²
Minimale open tijd	3-4 min
Maximale open tijd(verwerkingstijd)	60 minuten
Vaste stoffen	30%
Pelkracht initieel	40 N/50mm ²
Pelkracht na veroudering(28 dagen 50 graden)	45 N/50mm ²
Spray patroon	WEB
VOC	550 g/l