

1 Beschrijving

Doeltreffend product om alle soorten lijm voor vast tapijt en muurbekledingen op te lossen.

2 Toepassingsgebieden

Copagro tapystrip is bestemd voor de volledige verwijdering van alle soorten gelijmde vloerbekledingen en muurbekledingen; vast tapijt, vilt, plantaardige vezels, vloerkleden, muurbekledingen).

3 Eigenschappen

- Snel en doeltreffend
- Onbrandbaar
- Niet nodig om het product nadien weg te poetsen
- Verdampt zeer snel

4 Verwerking

- Verdunning: klaar voor gebruik
- Aanbevolen gereedschap voor het aanbrengen: lage druk verstuiver

5 Gebruik

5.1 Werkwijze

- a) De vloerbekleding lostrekken, lijmresten natmaken om ze zo te verwijderen.
- b) In sommige gevallen kan het lostrekken van de vloerbekleding moeilijk zijn, in dat geval maak je met een cutter om de 50 cm krassen in de bedekking, dan breng je het product aan in de krassen en daarna de vloerbedekking afschraper met behulp van een schraper.

5.2 Duur van de behandeling

Van 15 tot 60 minuten.

5.3 Omgevingstemperatuur

Van 5°C tot 50°C. Bij extreme temperaturen rekening houden met verminderde doeltreffendheid van het product.

5.4 Verbruiksrendement

Van 500 tot 800 ml / m² naargelang het soort bekleding.*

*Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen geval bindend. Alleen aan de hand van teksten kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten ondergrond te behandelen.

5.5 Bescherming van de ondergrond

Niet toepassen op PVC, rubber, plastic (kunststof) tegels, polystyreen, schilderwerk.

6 Reinigen van het gereedschap

Het schoonmaken van de werktuigen onmiddellijk na gebruik reinigen met white spirit of met tapystrip.

7 Verpakking

750ML / 5L / 30L.

8 Opslag

In de originele, goed gesloten verpakking, in een droge en vorstvrije omgeving, beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

9 Veiligheidsoptmerking (zie ook de veiligheidsfiche)

- Het contact met de huid en ogen vermijden. Indien er toch contact is geweest, onmiddellijk spoelen met stromend water.
- Draag handschoenen en werk in een goed verluchte ruimte.
- De veiligheidsfiche dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Veiligheidsfiches zijn beschikbaar op aanvraag en via de Copagro website.

10 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

11 Technische eigenschappen

Product op basis van sterke oplosmiddelen	pH: Niet van toepassing
Kleurloze vloeistof	Bestand tegen vorst
Soortelijke massa 0,87 g / cm ³ bij 20°C	Vlampunt: 23°C

