

Muroglue 3000

TOUS REVÊTEMENTS MURAUX SUR TOUS SUPPORTS

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Pouvoir piégeant élevé
- Pose directe sur fonds bloqués

PRODUIT

Colle acrylique haute performance pour les poses techniques de tous revêtements muraux. Polyvalente, elle permet le collage sur fonds bloqués ou absorbants.

APPLICATION

Particulièrement recommandée pour la pose de:

- Revêtement PVC enduit à envers papier ou textile
- Revêtement vinyle à envers textile non tissé polyester ou minéral
- Revêtement sur mousse collé en plein
- Fibre de verre à peindre
- Texture à peindre
- Revêtement envers enduit plâtre
- Revêtement mousse de PVC sans support
- Revêtement tissu de coton avec une enduction de vinyle
- Revêtement floqué, velours
- Revêtement bois déroulé sur envers PVC
- Revêtement aiguilleté

Colle idéale pour toutes les poses techniques : angles rentrants ou sortants, plafonds, revêtements lourds ou nerveux.

MISE EN OEUVRE

Préparation: La notice d'information technique du CSTC n° 194 "Bonne pratique pour la pose de revêtements muraux" décrit les prescriptions pour la préparation du support. Le placeur doit les respecter car cela tombe sous sa responsabilité. Les supports doivent être sains, secs, solides, propres, plans, dégraissés, dépoussiérés et non exposés à des remontées d'humidité. Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec un décolleur. Préparer ensuite le support selon les règles. Support trop absorbant ou poudreux (plaques de plâtre encartonnées, enduits, etc...) sont préalablement imprimés avec un primaire approprié. Anciennes peintures: enlever les parties non adhérentes. Les peintures doivent être lessivées ou légèrement poncées.

Encollage et pose: Appliquer la colle régulièrement sur le mur à raison de $\pm 200 \text{ g/m}^2$, soit au rouleau peau de mouton,



soit à la spatule n°0. Laisser gommer de 0 à 5 minutes avant affichage. Temps ouvert: 25 à 30 min. Maroufler de haut en bas pour évacuer les poches d'air et obtenir un collage parfait. Traiter et confectionner les joints et araselements conformément aux indications du fabricant de revêtement. Eliminer au fur et à mesure toute trace de colle à l'aide d'une éponge humide et propre.

Importante: L'envers de certains revêtements muraux (fils à fils, fils collés, ...) devra être soigneusement humidifié avant la pose. Un temps de détrempe sera obligatoirement observé. Respecter les conseils du fabricant de revêtement.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikdsd.thewerco.com.

Couleur	Conditionnement	Code
blanc	seau de 10 kg	30242594

Caractéristiques techniques	
Base	colle aqueuse à base de résines synthétiques
Consommation	180 à 220 g/m ²
Température de mise en oeuvre	+15 à +20°C
Temps de gommage*	0 à 5 min. 10 à 15 min. sur fonds bloqués
Temps ouvert*	25 à 30 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Prise définitive	24 à 48 h.
Nettoyage de la colle non-durcie	eau

(*) Les temps indiqués peuvent varier selon la nature des supports, les conditions ambiantes, la porosité du support et la consommation de colle.

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl