


Brad Tacker GT/F16A



 TOOLS



SYMPAFIX
serious fixings

EIGENSCHAPPEN

- **Krachtige motor**
- **Compacte en lichte tool**
- Standaard geleverd met **2 accu's** en een snellader
- Slank neusdeel met wegklapbare sluiting voor het **snel verwijderen van vastgelopen nagels**
- **Traploze diepteinstelling**
- **Snel en gemakkelijk laadsysteem** voor schuine F16 brads
- **Enkelshotssysteem**
- **Veiligheidsblokkering** bij een leeg magazijn
- Geschikt voor nagel lengtes van **32mm tot 64mm**
- Geschikt voor o.a. **hout, multiplex, triplex en dun aluminium**
- Door **20° schuin magazijn** ook toepasbaar in **lastig bereikbare hoeken**

ASSORTIMENTSOVERZICHT



71460



71462



71464




71466

GT/F16A Brad Tacker

Type	Art. Nr.	QTY		
GT/F16A FINISHING TOOL	71460	1		
GT/F16A BATTERY	71462	1		
GT/F16A CHARGER BASE	71464	1		
GT/F16A 220V ADAPTER CORD	71466	1		



70400



70438

16 Gauge brads en gas

Type	Art. Nr.	QTY	QTY	mm	mm	Coating	
Mini Fuel Cell	70400	1	100				
VERZINKTE SCHUINE BRADS							
GT-16ANBRAD-32EL	70432	2000+2	12000+12	32	1,6	Verzinkt	
GT-16ANBRAD-38EL	70434	2000+2	12000+12	38	1,6	Verzinkt	
GT-16ANBRAD-45EL	70436	2000+2	12000+12	45	1,6	Verzinkt	
GT-16ANBRAD-50EL	70438	2000+2	12000+12	50	1,6	Verzinkt	
GT-16ANBRAD-64EL	70440	2000+2	12000+12	64	1,6	Verzinkt	
SCHUINE BRADS ROESTVAST A2							
GT-16ANBRAD-32A2	70442	2000+2	12000+12	32	1,6	A2 roestvast staal	
GT-16ANBRAD-38A2	70444	2000+2	12000+12	38	1,6	A2 roestvast staal	
GT-16ANBRAD-45A2	70446	2000+2	12000+12	45	1,6	A2 roestvast staal	
GT-16ANBRAD-50A2	70448	2000+2	12000+12	50	1,6	A2 roestvast staal	
GT-16ANBRAD-64A2	70450	2000+2	12000+12	64	1,6	A2 roestvast staal	



- ① Neusdeel klikt open voor het snel verwijderen van vastgelopen nagels
- ② Lage geluids- en vibratiewaardes $< 92 \text{ dB}$ & $1,9 \text{ m/s}^2$
- ③ Krachtige motor: 2-3 schoten/sec.
- ④ 20° magazijn met capaciteit voor 50 nagels
- ⑤ Lichtgewicht: slechts 2,1kg
- ⑥ Nagellengte 32mm - 64mm
- ⑦ Maar liefst 4500 schoten per volle accu

Toepassingen

- Aftimmeringen
- Glaslatten
- Lambrisering
- Stuurborden, trappen
- Interieurbouw
- Meubels
- Keukens
- Standbouw

GT/F16A Brad Tacker

Technische info	GT/F16A
Afmeting (lxbxh):	320x86x280mm
Type nagels:	16 gauge 20 graden brads
Gewicht:	2,16kg
Grens vermogen snelheid:	500 schoten / uur
Aantal schoten per seconde:	2-3
Laadtijd batterij:	120 minuten
Aantal schoten per volle batterij:	4500
Aantal schoten per volle brandstofcel:	800
A-gewogen geluidsdrukniveau bij het werkstation:	87,9 dB
Vibratiewaarde:	1,91 m/s ²

Uw Sympafix dealer

