

1 Beschrijving

Blauwe ondervloer die geëxtrudeerd polyolefine schuim met gesloten cellen bevat.
Geadviseerde ondervloer voor Expert Connect LVT

2 Eigenschappen

- Enkel residentieel gebruik
- Superieure geluidsisolatie
- Effent ongelijkheden in de vloeren (5mm breed, 2 mm diep)
- Geschikt voor vloerverwarming en -koeling
- Niet geschikt voor bureaustoelen of intensief gebruik

3 Producteigenschappen

Breedte	0,98 m (+/- 1%)
Lengte	15,31 m (+/- 1%)
Aantal m ² / rol	15 m ² / rol
Dikte	1 mm
Gewicht per rol	3 kg
Samenstelling	Geëxtrudeerd polyolefine schuim met gesloten cellen

4 Technische eigenschappen

Brandklasse EN13501	Efl (Bfl in combinatie met vloer)
Contactgeluidreductie in combinatie met Expert Click Luxe vinylvloeren 4 mm	$\Delta L_w = 19$ dB
Contactgeluidreductie in combinatie met Expert Click Luxe vinylvloeren 5 mm	$\Delta L_w = 20$ dB
Warmtedoorlaatweerstand R EN 12667	0,018 m ² K/W
PC (CEN/TS 16354)	> 0,5 mm
CS (CEN/TS 16534)	>500 kPa
CC (CEN/TS16534)	>30 kPa
DL25 (CEN/TS 16534)	200.000
IS (CEN/TS 16534)	$\Delta L_w = 19$ dB in combinatie met Rigid vloeren

5 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

