

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-09-2026
TSFK : 26/1519929 t/m 1519943
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® hijsband

Opgesteld door: IM	Bekrachtigd door: DB
--------------------	----------------------

Het product:

De Kelfort® hijsbanden zijn ontwikkeld voor het veilig en efficiënt hijsen van zware lasten op de bouwplaats, in werkplaatsen, magazijnen en industriële omgevingen. Dankzij de hoogwaardige materialen en professionele afwerking bieden deze hijsbanden de betrouwbaarheid die vakmensen dagelijks nodig hebben.

De eigenschappen:

- Professionele hijsband voor veilig en betrouwbaar hijsen
- Vervaardigd uit sterk en slijtvast polyester
- Kleurcodering per draagkracht voor snelle herkenning
- Beschermt de last tegen beschadigingen
- Geschikt voor bouw, industrie, logistiek en werkplaatsen
- Duurzaam ontworpen voor intensief gebruik
- Voldoet aan EN1492-1:2000+A1:2008

Technische gegevens:

Materiaal:

Hijsband: polyester.

Stikgaren: polyester.

Kleur:

Violet, groen of geel.

Keuringsnorm:

De hijsband voldoet aan de CE-markering en aan de Europese keuringsnorm EN 1492-1:2000+A1:2008

Leveringsvorm:

Gegevens op sticker:

Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code en een korte omschrijving.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-09-2026
TSFK : 26/1519929 t/m 1519943
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® hijsband

Artikelnr. Ferney	Specificatie (breedte x lengte)	Max. hijsgewicht	Kleur	Breekkracht	EAN-code
1519929	30 x 500 mm	1000 kg	violet	68.7 kN	8714678240485
1519930	40 x 500 mm	1000 kg	violet	68.7 kN	8714678240492
1519931	40 x 500mm	1000 kg	violet	68.7 kN	8714678240508
1519932	50 x 500 mm	1000 kg	violet	68.7 kN	8714678240515
1519933	60 x 500 mm	2000 kg	groen	137.3 kN	8714678240522
1519934	60 x 500 mm	2000 kg	groen	137.3 kN	8714678240539
1519935	60 x 500 mm	2000 kg	groen	137.3 kN	8714678240546
1519936	65 x 500 mm	2000 kg	groen	137.3 kN	8714678240553
1519937	100 x 500 mm	2000 kg	groen	137.3 kN	8714678240560
1519938	150 x 500 mm	2000 kg	groen	137.3 kN	8714678240577
1519939	80 x 500 mm	3000 kg	geel	206.0 kN	8714678240584
1519940	80 x 500 mm	3000 kg	geel	206.0 kN	8714678240591
1519941	80 x 500 mm	3000 kg	geel	206.0 kN	8714678240607
1519942	100 x 500 mm	3000 kg	geel	206.0 kN	8714678240683
1519943	150 x 500 mm	3000 kg	geel	206.0 kN	8714678240706

Gebruiksaanwijzing:

1. Elke hijsband dient voor gebruik visueel op deugdelijkheid te worden gecontroleerd.
2. Een hijsband mag niet worden gebruikt voor een grotere werklust dan op het label wordt aangegeven.
3. In een hijsband mogen geen knopen worden gelegd.
4. Een hijsband moet tegen scherpe randen, overmatig schuren en wrijving worden beschermd.
5. Het polyester materiaal waarvan de hijsband is gemaakt, is bestand tegen bepaalde chemicaliën. Het is aan te bevelen om vooraf advies in te winnen bij gebruik van of blootstelling aan chemicaliën.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-09-2026
TSFK : 26/1519929 t/m 1519943
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® hijsband

-
6. Een hijsband kan worden gebruikt bij temperaturen van -40 °C tot +100 °C op voorwaarde dat er geen chemicaliën en/of zuren worden gebruikt.
 7. Voorkom schokkende bewegingen.
 8. Laat beschadigde hijsbanden altijd controleren bij uw leverancier.

Volg altijd de richtlijnen. Organiseer de juiste manier van heffen.