

Ref. 632200

4x sensoren en 1 luidspreker

4 sensoren Voor (OF) achter Pure Sound



INHOUD KIT



Ultrasonische sensoren

- 4 overspuitbare sensoren
- Waterbestendig IP 69K



Hoekring (0°, 4°, 10°)

- Om de sensor af te stellen afhankelijk van de bumpervorm



Rubberen ring

- 3 verschillende kleuren: zwart, grijs en transparant kan worden gebruikt voor het aanpassen aan de bumperkleur
- voor een goede pasvorm voor de sensor en het voorkomen van valse detectie



Luidspreker

- Zuiver geluid
- 3 geluidssignalen en mute-functie
- Verschillende geluidsfrequentie tussen achter- en voorkant instelbaar



Elektronische regeleenheid

- Werkt voor installatie aan voor- of achterkant
- Functie voor radiodemping
- Deactiveert het systeem automatisch als er een aanhangwagen is aangekoppeld
- Compatibel met trekhaak, bullbar en gepulseerd achterlichtsignaal
- Ingebouwde zelfdiagnosefunctie



Bedrading

- Enkele kabelboom voor snelle installatie van de sensoren
- Snelle identificatie van de kabels met letters
- Ingeschroefde connector voor eenvoudige installatie en sensorplaatsing
- Stroomkabelboom met eenvoudige signaalidentificatie



Instellingshulpmiddelen

- Boorhulpmiddel speciaal voor de diameter van de sensoren
- Jumper-instellingshulpmiddel voor eenvoudige ECU-instellingen
- Kabelbinders en schroeven voor een professionele installatie



Handleiding

- Beschikbaar in 9 talen
- Gedetailleerde stap-voor-stap installatie

Productinformatie

Nominale spanning	Van 9 tot 16 V
Geluidsniveaus	Laag: 75 dB Medium: 81 dB Hoog: 87 dB
Geluidsfrequentie	Voormodus: 1000 Hz Achtermodus: 800 Hz
Detectiebereik	Van 0,1 m tot 1,7 m
Stroom	<250 mA
Werkfrequentie sensoren	40 KHz
Gebruikstemperatuur	- 40°C tot + 85°C
Homologatie E-markering, CE, RoHS en REACH	
Voldoet aan MALSO-standaard (SIO 17386)	
Compatibiliteit	Personenwagen en lichte bedrijfswagen
Geschatte installatieduur	Van 1,5 tot 3,5 uur

Het wordt aangeraden de installatie te laten uitvoeren door een goedgekeurde professionele automonteur