

Productgegevens

MaxiDry® Zero™ 56-451

Kleur van de coating	Paars/Zwart
Kleur van de voering	Donkerblauw
Ontwerp	Volledig gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	Nylon, Acryl
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte	2.00 mm



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	250	260	270	280	290
Polslengte (mm)	98	98	100	100	102
Polsbreedte (mm)	96	96	100	104	104
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	110	115	118	125	130
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2003	SATRA	4232
EN 407: 2004	SATRA	X1XXXX
EN 511: 2006	SATRA	111
1935/2004/EC (contact met levensmiddelen binnen de EU)		Geslaagd



Productgegevens

MaxiDry® Zero™ 56-451

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".

Typische prestatiewaarden

EN 388:2003 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2003 B. Snijkracht	> 2.5 index
EN 388:2003 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2003 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	-
Vloeistofdicht	Ja
Contact met levensmiddelen	Ja (FDA, EC 1935/2004)



Productgegevens

MaxiDry® Zero™ 56-451

Verpakking

Paar per tasje	6
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	110	116	128	132	144
Brutogewicht (Kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	8	8.5	9.3	9.6	10.5

Datum van de druk: 14.03.2018

