

# AGUAPLAST®

Produit pour fixer, sceller, coller et ancrer.

## Application

- Intérieur et extérieur
- Collage rapide et solide de divers éléments sans clous ni vis
- Pour la fixation de plinthes en bois, tapis, conduits, PVC rigide, liège, carrelages, moulures de plâtre et polystyrène, etc.
- Peut servir également de kit de collage

## Propriétés

- Adhérence forte et durable
- Corrections possibles avant séchage complet
- Repeignable avec tous types de peintures
- Haute capacité de rebouchage
- Sans solvant

## Produit

*Teinte :* Blanc

*Sous forme de :* Pâte prête à l'emploi

*Diluant :* Eau

*Conditionnement :* Tube 200 ml

*Stockage :* Sous son conditionnement d'origine fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité.  
Après usage, exprimer l'air du tube et bien fermer, 12 mois

*Délai de mise en œuvre :* Illimité

*Liant :* Résines de synthèse

*Densité :* 1,20 g/cm<sup>3</sup>

*Pouvoir adhésif :* Minimum 70 kg/cm<sup>2</sup>



## Application

Remuer/malaxer avant l'emploi.

Ôtez le bouchon et coupez la membrane de l'embout.

Appliquer en lignes ou petites touffes à 1 cm d'intervalle.

Presser le tube de façon régulière.

Fixer les éléments lourds jusqu'à séchage complet du produit. Avant séchage, éliminer l'excédent de produit et l'utiliser pour boucher les éventuelles fissures et imperfections.

Séchage complet après 24 heures.

Appliquer avec spatule dentée, couteau à enduire ou le tube lui-même.

Nettoyage de l'outillage à l'eau, sitôt après usage.

## Température

Mise en œuvre entre 10 °C-30 °C et <70 % d'HR.

## Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : Selon support et épaisseur de couche

Repeignable : Après 24 heures

Tous les détails précités dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

## Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Une surface doit être poreuse pour permettre le séchage.

## Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces exposées en permanence à l'humidité.

Prétraiter les parties métalliques au moyen d'un primaire antirouille.

## Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

## Identifiants

Voir fiche de sécurité.

## Unité de conditionnement

Code art.	Emballage	Unités/boîte	Palette
70478-001	200 ml	Tube 12 x 200 ml	100 x (12 x 200 ml)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).

23-3-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T