



# 16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Version du document: 19 mars 2023



## Description

Cette huile de transmission automatique synthétique premium ATF Dexron VI a été spécialement développée pour les transmissions automatiques, directions assistées et autres applications pour lesquelles les constructeurs prescrivent une huile de type ATF Dexron VI.

## Selon les spécifications de

GM Dexron VI

## Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.847	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	29.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	206	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	12000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.