



No. d'article: 2049

## Ruban adhésif auto-vulcanisant

- Ruban isolant auto-vulcanisant très étirable à base de caoutchouc EPR
- Résiste aux UV et aux intempéries
- Pour isoler, raccorder ou étancher câbles et fils électriques jusqu'à 40 KV (35KV/p.mm/ 50% de chevauchement/épaisseur 0,75mm)
- Convient également pour isoler les connecteurs ou étancher les tuyaux
- Utilisable sur pratiquement tous les fils électriques en caoutchouc
- Excellente résistance à l'humidité
- Plage de température très large
- Etirer légèrement le ruban (environ 50%) et entourer le raccord en faisant mordre les spires les unes sur les autres. Le ruban s'auto-vulcanisera et se compactera avec le support pour un raccord souple et étanche à l'eau

### Spécifications techniques:

Système de collage:	Sans objet
Pouvoir adhésif:	Sans objet
Support:	Caoutchouc Ethylène Propylène (EPR)
Plage de température:	-40°C / +90°C
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	900%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	Non
Densité:	-
Liner:	PVC

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
2049Z1910	19 mm	10 m	0,75 mm	<input type="checkbox"/>	48	Noir
2049Z1910W	19 mm	10 m	0,75 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	48	Noir

### Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

### Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.