



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Cockpit Spray Antistatic

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Cockpit Spray Antistatic is een siliconenvrije cockpitspray die geschikt is voor alle soorten dashboards en lederen ondergronden.

Materiaal

Alifatische koolwaterstoffen.

Voordelen

- Gebruiksklaar.
- Siliconenvrij.
- Zeer zuinig in gebruik.
- Niet vet.
- Antistatisch.

Toepassingen

Voor het reinigen van alle soorten kunststoffen en ophalen van glans op doffe en verweerde oppervlakken.

Verwerking

Schud de spuitbus goed voor gebruik en breng de spray gelijkmatig aan op het oppervlak met een afstand van 15-30 centimeter. Maak het oppervlak schoon met een droge doek, polijst voor een glanzende afwerking.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Toestandsverandering/kookpunt °C	Ca. 70
Dichtheid g/ml (20°C)	Ca. 0,722 DIN 51757
Dampdruk mbar (20°C)	Ca. 210
Viscositeit mPas (20°C)	<10 dynamisch, Brookfield
PH waarde onverdund (20°C)	n.v.t. DIN 19261

PH waarde 1% wat. oplossing (20°C)	7
Vlampunt (°C)	-10 DIN 51755
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	250 DIN 51794
Explosiegrenzen Vol % onderste	1,1 DIN 51649
Explosiegrenzen Vol % bovenste	7,0 DIN 51649
Wateroplosbaarheid (20°C)	Ca. 20 mg/l