

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 03-03-2026
TSFK : 12/1516091
Rev : C
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Rioolontstopper 96% zwavelzuur

Opgesteld door: S.K.	Bekrachtigd door: G.L.
----------------------	------------------------

Het product/toepassing: Een zuur, vloeibaar ontstoppingsmiddel, geschikt voor het gebruik in afvoersystemen met een maximale diameter van 10 cm. Verstoppingen veroorzaakt door kalkaanslag en organische stoffen zoals vetafzetting, urinesteen, vet, haren, maandverband, keukenafval, zeepresten en bierslijm worden door Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur snel opgelost. Doordat het product een hogere soortelijke massa heeft dan water (1,9 g/ml t.o.v. 1,0 g/ml) zal het snel door de waterkolom naar de plaats van de verstopping zakken, waar het volledig actief wordt. Kelfort® rioolontstopper doet geen afbreuk aan de werking van septic tanks. Door de speciale samenstelling die een geleidelijke werking garandeert en de geschikte dosering (zie gebruiksaanwijzing) worden terugslag en explosieve reacties, welke zich bij conventionele ontstoppers kunnen voordoen, voorkomen.

Eigenschappen:

- Dit product tast de afvoer- en rioolbuizen niet aan.
- Het product werkt snel en effectief.

Leveringsvorm:

EAN-codes: 1516091 => 8714678054150 (stuks).

1516091 => 8714678074547 (doos).

Verpakking: Flacon van 1 l.

Inhoud doos: 12 flacons.

Aantal dozen op pallet: 24 dozen (288 flacons).

Productiegegevens: Op de flacon staat een 7-cijferige productiecode: de eerste 2 cijfers vóór de / geven het chargenummer aan, na de / geven het 1e cijfer en het 5e cijfer het productiejaar aan en de middelste 3 cijfers geven de productiedag in het jaar aan.

Bijv. 07/10654:

07 = chargenummer 7

065 = de 65e dag van het jaar (in dit geval 2014)

Houdbaarheid: Minimaal 36 maanden houdbaar bij temperaturen tussen 10°C en 22°C.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 03-03-2026
TSFK : 12/1516091
Rev : C
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Rioolontstopper 96% zwavelzuur

Gebruiksaanwijzing: Verwijder zoveel mogelijk water uit de wastafel, toilet of afvoer. Draai indien aanwezig de bevestigingsschroef van de afvoerrozet een kwart slag los. Kelfort® rioolontstopper langzaam en altijd direct in de afvoer gieten. Vijf tot tien minuten laten inwerken en goed doorspoelen met water. Indien nodig behandeling herhalen.

Aanbevolen dosering:

Wastafel / gootsteenafvoer: 100 – 150 cc

Vloer / toiletafvoer: 250 cc

Preventief gebruik: 50 – 100 cc (maandelijks)

Laat het middel 10 tot 15 minuten inwerken en spoel daarna goed door met water. Indien nodig, de voorgaande stappen herhalen.

Let op: Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur is **uitsluitend** bedoeld voor professioneel gebruik.

Let op: Draag beschermende kleding, geschikte handschoenen en een veiligheidsbril bij het werken met Kelfort® rioolontstopper!

Let op: Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur tast geen hittebestendige kunststoffen (zgn. witte PVC) en lijmnaad aan. Contact met gegalvaniseerde en verzinkte oppervlakken, aluminium, R.V.S. en kunststof sanitair vermijden. Nooit gebruiken nadat Caustic Soda en/ of andere ontstoppingsproducten voor dezelfde verstopping zijn gebruikt.

Technische gegevens:

<u>Type:</u>	Vloeibaar ontstoppingsmiddel
<u>Consistentie (bij 20 °):</u>	Vloeibaar
<u>PH-waarde:</u>	0,9 (1% oplossing)
<u>Oplosbaarheid:</u>	Totaal in water
<u>Opslag:</u>	Vorstvrij, in gesloten verpakking
<u>Kleur:</u>	Kleurloos
<u>Geur:</u>	Zuur
<u>Dichtheid:</u>	1800 g/l.
<u>Viscositeit:</u>	1 mPa•s.
<u>Oplosbaarheid in water:</u>	Volledig
<u>Smeltpunt/vriespunt:</u>	+3 °C
<u>Beginkookpunt:</u>	+290 °C
<u>Vlampunt:</u>	Niet brandbaar