34000 Soluble Oil Extra

Version du document: 19 mars 2023

Description

Cette Soluble Oil Extra est une huile de traitement des métaux émulsionnable universelle (1 part pour 9 parts d'eau) et spécialement développée comme lubrifiant de refroidissement pour le forage, le tournage et le sciage de sortes normales d'aciers commerciaux.

Selon les spécifications de

Herbert Corrosietest IP 125 (10%): 0/0-0

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
34001	1 L	6	450
34005	5 L	4	112
34020	20 L	1	30
34060	60 L	1	6
34205	205 L	1	2
34999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.883	kg/l	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	33.6	mm2/s	
Flashpoint COC	154	°C	
Pourpoint	-12	°C	
Total Base Number	15.1	mgKOH/g	
Nitrite Level	NIL	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl