



55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze premium synthetische 4-takt motorfietsolie SAE 15W-50 is een volledig synthetische motorolie op basis van synthetische esters voor lucht- of watergekoelde 4-takt wedstrijd motoren welke moeten presteren bij zeer hoge toerentallen onder zware belasting. De uitzonderlijke anti-slijtage en wrijvings verminderende additieven in combinatie met het smerend vermogen verlaagt het olie verbruik, verhoogt de prestaties en verlengt de levensduur van de motor. Ondanks dat deze motorolie speciaal ontwikkeld is voor de weg- en wedstrijd motoren is de olie ook geschikt voor de minder zwaar belaste motoren in het stadsverkeer. Volledig geschikt voor smering van versnellingsbakken met of zonder een natte plaatkoppeling.

Volgens de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	12
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-
P55000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-50	
SAE	15W-50	
Density bij 15°C	0.854	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	124	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	18	mm ² /s
Viscosity Index	162	
Flashpoint COC	260	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	6.6	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.