



ARDEX QS

Kwartszand

- Voor het afzanden van ARDEX epoxy- en reparatieharsen
- Korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm
- Gelijkmatic strooibeeld



Technische gegevens volgens ARDEX-kwaliteitsnormen

Productgegevens

Verpakking	zak van 25 kg
------------	---------------

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren

Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op tests en praktijkervaring; ze kunnen echter alleen algemene informatie zijn zonder garantie van eigenschappen, aangezien we geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van het werk. Landspecifieke voorschriften op basis van regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DUITSLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240

www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
QM/UM-systeem volgens
DIN EN ISO 9001/14001