04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Version du document: 30 aug. 2020

Description

Cette huile moteur semi-synthétique de qualité supérieure a été spécialement développée pour les moteurs diesel de véhicules commerciaux. Cette huile moteur a été en outre formulée pour prolonger les intervalles de vidange et éviter le fameux "fini d'alésage".

Selon les spécifications de

ACEA B3 / B4 / E7
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4
Allison C4
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MB-Approval 228.3
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	12
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Viscosity	10W-40	
Density à 15 °Celsius	0.872	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	86	mm2/s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.1	mm2/s
Viscosity Index	153	
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	5900	mPa.s
Flashpoint COC	243	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	11.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.9	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl