

Technisch Informatieblad

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Productnaam | : | MoTip Strepensprays | | | |
| Kleur | : | Grijs | Rood | Wit | Geel |
| Artikelnummer | : | 000220 | 000221 | 000222 | 000223 |
| Leverancier / Fabrikant | : | MOTIP DUPLI B.V. | | | |
| | | Wolfraamweg 2 | | | |
| | | NL-8471 XC WOLVEGA | | | |
| | | Telefoonnummer | +31 561 – 69 44 00 | | |
| | | Telefax nummer | +31 561 – 69 44 31 | | |

Productomschrijving

Een snel drogende markeringsverf, gebaseerd op een hoogwaardige synthetische hars en gekwalificeerde pigmenten en vulstoffen. Voor het bijwerken en verbeteren van strepen & markeringen, zoals: markeren van parkeerplaatsen (bijvoorbeeld bij benzinepomstations, fabrieken en bedrijven), het belijnen van sportvelden, rijbanen, magazijnen en fabriekshallen. Motip Strepenspray kan op allerlei materialen toegepast worden (b.v. cement, asfalt, beton, aarde, grint etc.)

Productkenmerken

Ozon safe drijfgas
Uitstekende dekkraft
Snelle stofdroog en doordroogtijd
Zeer goede vulling
Zeer goede oppervlakte hardheid en slijtvastheid
Zeer goede benzine- en chemicaliënbestandheid (na volledige uitharding)
Zeer goede waterbestandheid
Zeer goede buitenbestandheid
Uitstekende hechting op de meeste bodemmaterialen

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 600 ml
VOS-gehalte : Circa 85 % w/w
Vaste stof : Circa 15 % w/w
Glans : Mat
Rendement : 1,5 m² komt met ± 40 lijn overeen
Stofdroog : ca. 10 minuten
Kleefvrij : ca. 15 minuten
Uitgehard / Overspuitbaar : 24 uur (afhankelijk laagdikte en temperatuur)
Hittebestendig : tot 110°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik, de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 10 tot 15 cm. Door verandering van de spuitafstand kan men de breedte van de streep aanpassen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.