

Technische informatie

Basis: acrylaat-dispersies / hybridesysteem (acrylaat/alkyde)

Kleur: lichtgrijs

Glansgraad: mat

Vaste stof: ongeveer 45 Vol.%

Dichtheid: 2,4 kg/dm³ bij 20°C

VOS-waarde: 2004/42/IIA (a), 30g/L, voc > 28g/L

Rendement: afhankelijk van de laagdikte is 1 liter voldoende voor ongeveer 2 - 3 m² (2 lagen)

Droogtijd (bij 20°C, rel. luchtvochtigheid van 65%):

- Stofdroog bij een laagdikte van 100 µm: na 2 - 3 uren
- Droog en mogelijk om aan te raken: na ongeveer 3 uren
- Overschilderbaar met Magnetic Paint: na 3 - 4 uren
- Overschilderbaar met een andere verf: minstens 6 uren

Optimale verwerkingstemperatuur: kamertemperatuur 15 - 25°C

Gereedschap: na gebruik te reinigen met water

Opslag: 1 jaar*

* als een geschikte opslagplaats voorzien is (= 10° - 25°C, rel. luchtvochtigheid van max. 60%) en als het product in de originele, ongeopende verpakking bewaard wordt. Vorstvrij bewaren.

Bestelinformatie:

Magnetic Paint 0,5 liter	Art. nr. 120077
Magnetic Paint 1 liter	Art. nr. 120084
Magnetic Paint 2,5 liter	Art. nr. 208973


Accessoires:

Super Magneten, set van:	
6 zilverkleurige kubussen, 8 x 8 mm	Art. nr. 135606



Magnetic Paint

Muurverf voor magneten



Magnetic Paint is een watergedragen verf voor binnenshuis gebruik en geschikt voor het bevestigen van magneten. Het biedt een heleboel toepassingen op verschillende gebieden en kan zelfs op gebogen oppervlakken gebruikt worden.

Bovendien kan Magnetic Paint nog overschilderd worden zodat de kleur gemakkelijk aan uw interieur kan aangepast worden!

- In **kinderkamers**: geen gevaar meer voor scherpe punaises, geen schade meer door plakband



- In **klaslokalen**: informatiebladen en nieuwsbrieven kunnen dagelijks aangepast worden



- In **kantoren** en **vergaderruimtes**: plannings, belangrijke notities en grafieken hangen steeds binnen het gezichtsveld en binnen bereik

Stap voor stap

Voor u aan de slag gaat, hou rekening met de volgende tips:

- Het oppervlak moet glad en helemaal droog zijn. Scherm omringende muren en de vloer af zodat het beschermd wordt tegen verfspatten. Verwijder behangpapier dat niet meer volledig aan de muur bevestigd is.
- Ter voorbereiding moeten extreem absorberende oppervlakken met een primer behandeld worden.
- Het is belangrijk om gladde, geverfde oppervlakken (zoals deuren) eerst af te schuren, om op deze manier een betere aanhechting te verkrijgen.
- Schud grondig voor gebruik. Zo worden de metalen deeltjes evenwichtig door de verf gemengd.
- Meng Magnetic Paint niet met andere verf of met water.
- Magnetic Paint is niet geschikt voor buitenshuis gebruik.
- Gebruik geen Magnetic Paint op voorwerpen die aan vochtigheid blootgesteld worden.



Tip: Als u voor het schilderen een laag behangpapier aanbrengt, kan u de Magnetic Paint later, indien gewenst, vlot verwijderen.

Aan de slag!

1. Dompel een kortharige verfborstel of verfról in de verf, zoals u ook andere latexverven gebruikt, en breng de eerste laag aan.
2. Laat de eerste laag 3 - 4 uren drogen.
3. Breng een tweede laag Magnetic Paint aan. Bij een laagdikte van 100 μm (2 - 3 lagen) is de magnetische kracht van de verf voldoende groot om de meeste magneten te bevestigen.
4. Om het magnetisch effect te vergroten, kan er nog een extra laag aangebracht worden of u kan onze supermagneten gebruiken. Bestelinformatie vindt u op de laatste pagina.
5. Van zodra de verf volledig droog is (min. 6 uren), kan de Magnetic Paint overschilderd worden met gelijk welke latexverf in een kleur naar keuze of u kan zelfs een laag dun behangpapier aanbrengen.

