

Technische data



Dubbelzijdig PP Easy Tear

Drager			
Type		Polypropylene BOPP	
		Easy Tear gesneden	
Liner		Gesiliconeerd papier	
		Bruin	
Belijming		Hotmelt	
Dikte (zonder liner)		115	μ (micron)
Mechanische eigenschappen			
Kleefkracht	Staal	6	N/cm
Treksterkte	Lengte	25	N/cm
Rek	Lengte	400	%
Verschijningsvormen			
Afmeting & kleur	50mm x 25m	○	
Norm			
Tolerantie		5% op alle waarden	
Aanvullende opmerking(en)			

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00024
Versie	001
Revisie datum	01-09-2015