

Nibofix 3000

UNIVERSELE ANTISLIPLIJM

VOORDELEN

- Permanente kleefkracht
- Oplosmiddelvrij
- Gering verbruik
- geschikt voor wand en vloer

PRODUCT

Universeel fixeermiddel voor o.a. het antislip-leggen van tapijttegels.

TOEPASSING

Bijzonder geschikt voor tapijttegels op poreuze en niet poreuze ondergronden.

VERWERKING

Ondergrond:

De ondergrond moet beantwoorden aan de norm DIN 18365 en moet permanent droog, vlak, proper en druk-en trekvast zijn. Eventueel eerst een primer gebruiken.

Primeren:

Gebruik geschikte primers en egaliseermiddelen.

Aanbrengen:

Het product goed schudden voor gebruik. De lijm gelijkmatig met een roller op de ondergrond aanbrengen. Respecteer een wachttijd van 15 à 30 min. alvorens de vloerbekleding te plaatsen. In de praktijk komt het erop neer dat de wachttijd de tijd is die de lijmfilm nodig heeft om transparant te worden. Zorgvuldig aanwalsen met een zware roller.



OPSLAG EN STABILITEIT

12 maanden houdbaar, indien koel en droog in de originele verpakking. Tegen vorst beschermen

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op bostikdsd.thewerco.com

Kleur	Verpakking	Code
wit	jerrycan van 10 kg	30240800

Technische kenmerken	
Basis	acrylaat polymeer
Dichtheid	± 1,02 kg/m ³
Verwerkingstemperatuur	+15°C à +20°C
Wachttijd	15-30 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Verbruik	poreuze ondergrond 120-150 g/m ² niet poreuze ondergrond 80-120 g/m ²
Belastbaar	meteen na plaatsing van de bekleding
Verwijderen van niet uitgeharde lijm	met water

Bostik Belux
Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE	
Smart help	NL + 31 (0) 73-6 244 244 BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV
De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

